

商 品 案 内

一 般 販 売 商 品

(※ハーネス/ランヤード ⇒ (株)TOWA 製品)

ZOEN フルハーネスセット

1. フルハーネス
2. フレックスランヤード1本
3. ワークポジショニング用ランヤード(ローリータイプ・グリップタイプ各1本)
4. 連結用スリング



使用方法：主に高所作業車を使った作業で使用

ZOEN シットハーネスセット

1. シットハーネス
2. ワークポジショニング用ランヤード(ローリータイプ・グリップタイプ各1本)
3. 連結用スリング



使用方法：樹木へ登り込みワークポジショニング作業で使用

組 合 員 限 定 販 売 商 品

(※ハーネス ⇒ (株)TOWA 製品 ・ ランヤード ⇒ (株)TCW 製品)

造園ワークポジショニングセット

1. シットハーネス
2. 造園ランヤード2 (フリクションタイプ)



使用方法：樹木へ登り込みワークポジショニング作業で使用

※税込 33,000 円以上で送料無料。(沖縄及び離島を除く)

※造園ワークポジショニングセットはハーネスとランヤードが別々の発送となります。

※納期は通常 2 週間から 1 ヶ月程度です。

※メーカー在庫がなくなると再販まで 6 か月以上の時間を要します。在庫状況は造園連 HP をご確認ください。

※造園連組合員の方は代金後払いです。

※組合員外(一般の方)は代金先払いです。

ZOEN ハーネス(フル・シット)サイズ表

0 : ウエスト 63 ~ 75cm

1 : ウエスト 68 ~ 85cm

2 : ウエスト 80 ~ 120cm

※ウエストサイズは目安です。

製品詳細は裏面へ

墜落制止用器具は樹木(立木)上では、フックを掛ける幹・枝等の強度が不明確であり、墜落制止用器具を使用することが著しく困難な場合が多いため代替措置を行う必要があります。樹木に登り作業を行わざるを得ない場合、作業者の墜落等による危険防止と安定ランヤードした作業姿勢を確保するため造園ワークポジショニング用器具の使用を造園業界では推奨しています。[厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 30 年 6 月 22 日付け基発 0622 第 2 号)より]、[造園工事の樹上安全作業マニュアル ダイジェスト版より]

ZOEN フルハーネス・ZOEN シットハーネス・造園ランヤード2は、このような造園業におけるあらゆる場で使用可能なハーネスとランヤードです。

【一般販売商品】

●ZOEN フルハーネス

フルハーネス型墜落制止用器具には胸部D環とショックアブソーバー付きランヤードを接続して使用。万一宙づりになった場合、身体へ負担がより少ない胸部D環のみ採用。樹上作業の際は、シットハーネスの腹部D環 左右の側部D環だけでなく、樹上作業に有効なブリッジタイプアタッチメントポイントも装備。(ワークポジショニングシステムにも対応可。消防用のハーネス等で実績のある㈱TOWA と共同開発した商品。

●フレックスランヤード 150cm

第二種ショックアブソーバー付きランヤード。伸縮性ランヤード、接続部のカラビナはスイベル式で絡むことを防止する。

●ワークポジショニングランヤードローリータイプ 5m

腹部D環又はブリッジタイプアタッチメントポイントに接続して使用。樹上で上下移動する際に有効な、伸縮調整器付きワークポジショニングランヤード。

●ワークポジショニング用ランヤードグリップタイプ 3m

左右の側部D環に接続して使用。適切な安定した作業姿勢をとるための伸縮調整器付きワークポジショニングランヤード。グリップとカラビナは連結用スリングで接続し、腹部の負担を軽減。

【組合員限定販売商品】

●造園ランヤード2

ロープ式伸縮調節器を用いた造園用二丁掛けワークポジショニングランヤード

販売対象

造園連の組合員であり、「一般社団法人日本造園組合連合会」、「全国1級造園施工管理技士の会」等が実施する造園業に関わる“ロープ高所作業特別教育”又は“フルハーネス型墜落制止用器具特別教育”もしくは、ATI ベーシックアーboristトレーニング等の受講者で、樹木作業に係る造園ワークポジショニングを理解している方。もしくは、上記相当以上の知識と技術を有する方。



作業別保護具選択フローチャート

